



ALPENHOLZ
METZLER

Produktkatalog

Alpen

Holz



Qualität, die verbindet



Die Leidenschaft für Holz und seine Verarbeitung liegt uns in den Genen. Mit Johannes Metzler und der Alpenholz Metzler Handels-GmbH & Co KG steht diese Tradition bereits in der fünften Generation. Verantwortungsbewusst und mit Weitblick schaffen wir für Sie Holz in bester Qualität. Genau so, wie Sie es brauchen.

Für die persönliche Beratung stehen Ihnen Herr Johannes Metzler und Herr Jean-Claude Rey, zwei Holzprofis mit bestem Fachwissen, zur Seite.

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten unser Sortiment vorstellen zu dürfen.

Inhalt

3	01 Fensterkanteln Natur	9	06 Konstruktions- kantholz
4	02 Klotzbretter	10	07 Rohhobler
6	03 Latten roh und gehobelt	11	08 Gedämpftes Schnittholz
7	04 Glasleiste, astfreie Seitenware	13	09 Lamellierholz- produkte
8	05 Baukantholz / Unterkonstruktion	15	10 Briketts und Pellets

01

Fensterkanteln Natur



Fichte Flügelkanteln

Güteklasse: 0/l. 3 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
Sonderdimensionen möglich



Tanne Flügelkanteln

Güteklasse: 0/l. 3 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
Sonderdimensionen möglich



Europäische Lärche Flügelkanteln

Güteklasse: 0/l. 3 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 4.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
Sonderdimensionen möglich



Douglasie Flügelkanteln

Güteklasse: 0/l. 3 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
Sonderdimensionen möglich



**Fichte
Rahmenkanteln**

Güteklasse: O/I. 2 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 70/105, 75/105, Sonderdimensionen
möglich



**Tanne
Rahmenkanteln**

Güteklasse: O/I. 2 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 70/105, 75/105, Sonderdimensionen
möglich

02 Klotzbretter



**Fichte
Klotzbretter**

Güteklasse: O/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Tanne
Klotzbretter**

Güteklasse: O/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Fichte
Klotzbretter
gesundastig**

Güteklasse: I/III. gesundastig, kammergetrocknet
(10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Europäische
Lärche
Klotzbretter**

Güteklasse: 0/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 4.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Douglasie
Klotzbretter**

Güteklasse: 0/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Kiefer
Klotzbretter**

Güteklasse: 0/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Eiche
Klotzbretter**

Güteklasse: 0/I. Rift / Halbrift oder stammweise,
vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 3.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Eiche
Klotzbretter
rustikal**

Güteklasse: rustikal, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 3.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm

03

Latten roh und gehobelt



**Fichte /
Tanne Latten
gehobelt und
kalibriert**

Güteklasse: I/III. Sicht, keine Durchfalläste,
keine Bläue, kammergetrocknet
(15 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m, 4.00 mitgehend
Dimensionen: 30/70, 40/60, 60/80,
Sonderdimensionen möglich



**Fichte /
Tanne
Latten roh**

Güteklasse: I/III. Sicht, keine Durchfalläste, keine Bläue,
kammergetrocknet (15 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m, 4.00 mitgehend
Dimensionen: 30/70, 40/60, 60/80,
Sonderdimensionen möglich

04

Glisleiste, astfreie Seitenware



**Fichte
Glisleiste**

Güteklasse: 0/I. 4-seitig astrein, frei von Bläu, Harz etc.
kammergetrocknet (10 % +/- 2 %)

Längen: 3.00 bis 5.00 m

Dimensionen: 30/30, 30/40, 30/50, 30/60,
Sonderdimensionen möglich



**Tanne
Glisleiste**

Güteklasse: 0/I. 4-seitig astrein, frei von Bläu, Harz
etc. kammergetrocknet (10 % +/- 2 %)

Längen: 3.00 bis 5.00 m

Dimensionen: 30/30, 30/40, 30/50, 30/60,
Sonderdimensionen möglich



**Europäische
Lärche
Glisleiste**

Güteklasse: 0/I. 4-seitig astrein, frei von Bläu, Harz
etc. kammergetrocknet (10 % +/- 2 %)

Längen: 3.00 bis 5.00 m

Dimensionen: 30/30, 30/40, 30/50, 30/60,
Sonderdimensionen möglich



**Fichte
A-Seiten**

Güteklasse: 0/I. kammergetrocknet (10 % +/- 2 %)

Längen: 4.00 und 5.00 m

Dimensionen: 24 mm



**Europäische
Lärche
A Seiten**

Güteklasse: O/I. kammergetrocknet (10 % +/- 2 %)
Längen: 4.00 und 5.00 m
Dimensionen: 24 mm

05

Baukantholz / Unterkonstruktion



**Fichte –
Tanne
Baukantholz**

Güteklasse: II/IV/V. Bläue toleriert, frisch
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 0/100, 80/120, 100/100, 100/120 mm,
Sonderdimensionen möglich



**Fichte –
Tanne
Gerüstdielen**

Güteklasse: II/IV/V. Bläue toleriert
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 45/250 mm



**Europäische
Lärche
Unter-
konstruktion**

Güteklasse: II/IV/V. Lufttrocken
Längen: 3.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 50/70, 70/90 mm

06

Konstruktions- kantholz



Fichte Konstruktions- kantholz

Güteklasse: I/III. festigkeitssortiert C20, C24,
Lufttrocken
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 110/170, 110/220, 130/110, 130/220,
100/100, 100/120, 100/140



Europäische Lärche Konstruktions- kantholz

Güteklasse: I/III. festigkeitssortiert C20, C24,
Lufttrocken
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 110/170, 110/220, 130/110, 130/220,
100/100, 100/120, 100/140



Douglasie Konstruktions- kantholz

Güteklasse: I/III. festigkeitssortiert C20, C24,
Lufttrocken
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 110/170, 110/220, 130/110, 130/220,
100/100, 100/120, 100/140



Fichte Dachschalung

Güteklasse: I/III. kammertrocken (15 % +/- 2 %)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30 mm



**Fichte
Rohhobler**

Güteklasse: I/III. Sicht, gesund verwachsene Äste
(10 % +/- 2 %)

Längen: 5.00 m

Dimensionen: 50/100, 50/150 mm



**Tanne
Rohhobler**

Güteklasse: I/III. Sicht, gesund verwachsene Äste,
kammergetrocknet (10 % +/- 2 %)

Längen: 5.00 m

Dimensionen: 50/100, 50/150 mm



**Fichte
Rohhobler**

Güteklasse: 0/I. 3 Kappstellen, kammergetrocknet
(10 % +/- 2%)

Längen: 5.00 m

Dimensionen: 50/100, 50/150 mm



**Tanne
Rohhobler**

Güteklasse: 0/I. 3 Kappstellen, kammergetrocknet
(10 % +/- 2%)

Längen: 5.00 m

Dimensionen: 50/100, 50/150 mm



**Europäische
Lärche
Rohhobler**

Güteklasse: I/III. kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 30/150, 30/200, 30/250, 50/150, 50/200,
60/150, 60/200



**Europäische
Lärche
Rohhobler**

Güteklasse: 0/I. kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 30/150, 30/200, 30/250, 50/150, 50/200,
60/150, 60/200

08

Gedämpftes Schnittholz



**Fichte
Klotzbretter**

Güteklasse: 0/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Fichte
Flügelkanteln**

Güteklasse: 0/I. 3 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
Sonderdimensionen möglich



**Fichte
Rahmenkanteln**

Güteklasse: 0/I. 2 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 70/105, 75/105, Sonderdimensionen
möglich



**Fichte
Konstruktions-
kantholz**

Güteklasse: I/III. festigkeitssortiert C20, C24,
Lufttrocken
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 110/170, 110/220, 130/110, 130/220,
100/100, 100/120, 100/140



**Europäische
Lärche
Klotzbretter**

Güteklasse: 0/I. Rift / Halbrift, vereinzelt Äste toleriert,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 4.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Europäische
Lärche
Rahmen- und
Flügelkanteln**

Güteklasse: 0/I. 3 ½ Seiten astfrei mit 3 Kappstellen,
kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 4.00 bis 6.00 m
Dimensionen: 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
Sonderdimensionen möglich



**Europäische
Lärche
Rohhobler**

Güteklasse: I/III. kammergetrocknet (10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 30/150, 30/200, 30/250, 50/150, 50/200,
60/150, 60/200



Fichte Klotzbretter

Güteklasse: I/III. gesundastig, kammergetrocknet
(10 % +/- 2%)
Längen: 5.00 m
Dimensionen: 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm

09

Lamellierholz- produkte



Fensterkantel

Fichte,
europäische
Lärche,
sibirische Lärche,
Tanne, Eiche

Qualität: Lamellen im Rift- und Halbriftschnitt,
mehrfach verleimt mit D4- Leim nach
EN 204 (formaldehydfrei)
Aufbau: DKD, DDK, DKK
Länge: 500 bis 3950 mm
Stärke: 48/ 56 / 63 / 72 / 75 / 84 / 96 mm
Länge: 65 / 75 / 78 / 86 / 91/ 95 / 105 mm
weitere Dimensionen/ Längen auf Anfrage
Verwendung: Fenster und Türen, Schiebetüren,
kreativer Innenausbau, im nicht
ständig bewitterten Außenbereich



Haustüpfriese

Fichte,
europäische
Lärche,
sibirische Lärche,
Tanne, Eiche

Qualität: Lamellen im Rift- und Halbriftschnitt,
mehrfach verleimt mit D4- Leim nach
EN 204 (formaldehydfrei)
Aufbau: DKD, DDK, DKK
Länge: 500 bis 3950 mm
Stärke: 48/ 56 / 63 / 72 / 75 / 84 / 96
Breite: 115 / 125 / 135 / 145
weitere Dimensionen/ Längen auf Anfrage
Verwendung: Fenster und Türen, Schiebetüren,
kreativer Innenausbau, im nicht ständig
bewitterten Außenbereich





Keilgezinkte Fensterkante

Fichte, europäische
Lärche, sibirische
Lärche, Tanne, Eiche

Qualität: Lamellen im Rift- und Halbriftschnitt, mehrfach verleimt mit D4- Leim nach EN 204 (formaldehydfrei), keilgezinkte Decklagen mit 25 cm Mindestlänge/Keilzinkstück, alle Lagen keilgezinkt (KKK)
optional: 40cm+, 50cm+ oder 70cm+ in den Decklagen

Länge: 6000 mm

Stärke: 48/ 56 / 63 / 72 / 75 / 84 / 96

Breite: 65/75/88 / 91 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145
weitere Dimensionen/ Längen auf Anfrage

Verwendung: Fenster und Türen, Schiebetüren, kreativer Innenausbau, im nicht ständig bewitterten Außenbereich



Fehlerfreie Konstruktionshölzer

Fichte,
europäische
Lärche,
sibirische Lärche,
Tanne

Qualität: Lamellen im Rift- und Halbriftschnitt, mehrfach verleimt, fehler- frei (ohne Äste), keilgezinkt, verleimt mit D4-Leim nach EN 204 (formaldehydfrei)
optional verleimt mit PUR-Leim

Länge: 2000 bis 6000 mm

Stärke: 120/144/168 / 192 / 216 / 240 / 268 / 312

Breite: 65 / 75 / 88 / 95 / 105
weitere Dimensionen/ Längen auf Anfrage

Verwendung: Wintergärten und Innenausbauten, im nicht ständig bewitterten Außenbereich



Keilgezinkte Baulatten

Fichte, europäische
Lärche, Tanne

Qualität: auf Kundenwunsch, ungehobelt oder gehobelt

Länge: auf Kundenwunsch

Stärke: auf Kundenwunsch

Breite: auf Kundenwunsch

Verwendung: Unterkonstruktion, Blindstockholz, NSI

10

Briketts und Pellets

1 Palette
= 96 Pakete zu
je 10 kg

Alpenholz Metzler Brikks und Pellets sind die saubere und moderne Art zu heizen und werden anstelle von Stückholz verwendet. Alpenholz Metzler Brikks und Pellets werden aus Sägespänen ohne Zusatzstoffe oder Bindemittel verpresst und verbrennen äußerst schadstoff- und emissionsarm.



Behandlungsmöglichkeiten von Schnittholz

- Dämpfen
- Hacken
- Bürsten
- Hobeln

Unsere Standorte

Wolfurt Österreich

Firmensitz

Konrad-Doppelmayr-Straße 15
6922 Wolfurt

Götzis Österreich

Lager

Udelbergstraße 30
6840 Götzis

Au Österreich

Produktion

Lugen 4
6883 Au

St. Gallen Schweiz

Vertrieb

Rorschacher Strasse 302
9016 St. Gallen

Kontakt



Deutsch

Johannes Metzler
CEO

johannes@alpenholz-metzler.at
+43 660 70 68 256
www.alpenholz-metzler.at



Französisch

Jean-Claude Rey
Handelsvertreter

jean-claude@alpenholz-metzler.ch
+41 79 220 59 59
www.alpenholz-metzler.ch